



## AS---M021

## Huile de lin cuit

**Principales caractéristiques du produit:**

- Idéal pour le vernissage et l'entretien périodique du mobilier de jardin et des surfaces particulièrement exposées à la dégradation par les agents atmosphériques (exemple : fenêtres et volets en extérieur)
- Mélange d'huiles ayant un très grand effet tonifiant et imperméabilisant
- Propriété de pénétration élevée
- Application simple et rapide

<b>Domaine d'utilisation :</b>	Vernissage et entretien d'articles en bois
<b>Méthode d'application:</b>	chiffon
<b>Préparation du produit :</b>	prêt à l'emploi

**Caractéristiques physico chimiques**

Extrait sec (%)	95 ± 1
Masse volumique (g/cm <sup>3</sup> )	0,920 ± 0,030

**Caractéristiques d'application**

Nombre de couches	1 - 2
Quantité conseillée	max: 55 g/m <sup>2</sup>
Rendement au m <sup>2</sup>	18-22 m <sup>2</sup> /lt

**Séchage à 20°C et humidité entre 45 et 65%: 50 g/m<sup>2</sup>**

Hors poussière	20 mn
Manipulable	16 h
Revernissable	24 h

**Préparation du support:** Poncer le bois brut avec papier grain 180.

**Application du produit :**

Sur le bois brut et sec appliquer une couche au pinceau ou au moyen d'un chiffon imbibé de produit en aidant la pénétration dans les fibres du bois. Laisser sécher chaque couche pendant 24h puis essayer avec un chiffon propre et appliquer la couche successive.

**Note :**

- Pas de limite de conservation.
- Bien mélanger avant usage, suite à un stockage prolongé.
- Les résidus de l'AS---M021 comme pour tous les produits synthétiques, peuvent être sujets à des phénomènes d'auto combustion. A la fin de chaque journée de travail, rassembler tous les déchets et matériaux imprégnés de produits (filtres, chiffons) dans un récipient rempli d'eau placé à l'extérieur..