



DT---C170

Acétone

| CODE | Poids Spécifique (Kg/lit ± 0,03) | INDICE DE RAPIDITE | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT---C170 | 0,790 | Rapide | <p>Si le produit est utilisé pur il est conseillé seulement pour des applications au pistolet, pour obtenir un effet de nébulisation élevée et une absorption réduite de la teinte (uniformité de coloration et marquage du pore réduit). Etant donné qu'il s'évapore très rapidement, s'il est utilisé avec du matériel non adapté ou par des utilisateurs peu expérimentés les marques des coups de pistolet peuvent être plus évidentes.</p> <p>Si mélangé avec de l'eau (toutes proportions eau-diluant sont possibles) le produit peut être utilisé très efficacement pour l'application au pistolet manuel sur des support de grandes dimensions (par ex.. :portes) en garantissant une excellente mouillabilité et uniformité de la teinte tout en favorisant l'évaporation de l'eau.</p> <p>Il est souvent utilisé comme diluant rapide pour vernis PU.</p> |

Remarques

Sans péremption.