



Renner Italia S.p.A.  
Via Ronchi inferiore, 34  
40061 MINERBIO (BO)

# EY---M494

Pâte pour finition aluminium

## Caractéristiques principales :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporation aisée</li> <li>• Bonne stabilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendement élevé</li> </ul>
--	---

<b>Emploi préconisé :</b>	• Pour la pigmentation des finitions à l'eau pour intérieur		
<b>Utilisation du produit :</b>	<b>Dose d'emploi EY M494 : de 5 à 10% max</b>		
BIEN MELANGER AVANT USAGE		<b>Pour 10 Kg</b>	<b>Pour 25 Kg</b>
	<b>Minimum</b>	<b>0,500 Kg</b>	<b>1,250 Kg</b>
	<b>Maximum</b>	<b>1,000 Kg</b>	<b>2,500 Kg</b>
La dose d'emploi du produit doit être établie sur la base du degré de couverture que l'on désire obtenir.			

Pour plus d'informations relatives aux revêtements aqueux, prière de se référer à notre guide général.

## Finition conseillées

<ul style="list-style-type: none"> <li>• YO-XXM700/-----, YO-XXM760/--NTR, YO-XXM750/--NTR, YO-XXM756/--NTR</li> </ul>
--

## Nota

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien mélanger avant utilisation.</li> <li>• La péremption est de <u>12 mois</u> sous conditions de stockage comprises <u>entre 5 et 35 °C</u>;</li> <li>• Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température <u>supérieure à 15 °C</u>.</li> <li>• Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.</li> </ul>
---