



## FI---M041/-----

## Isolant pour Ebène

## Principales caractéristiques du produit:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Prévient l'exsudation des huiles et essences pouvant interférer avec le cycle de vernissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survernissable avec les produits Polyesters</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

## Version :

/-----	Transparente
--------	--------------

<b>Utilisation conseillée:</b>	• Parties planes					
<b>Méthode d'application:</b>	pistolet					
<b>Préparation du produit pour application au pistolet:</b>	En poids					
	<table> <tr> <td></td> <td>FI---M041/-----</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>catalyseur</td> <td>FC---M041/-----</td> <td>100</td> </tr> </table>		FI---M041/-----	100	catalyseur	FC---M041/-----
	FI---M041/-----	100				
catalyseur	FC---M041/-----	100				

## Caractéristiques Physico Chimiques

Extrait sec (%)	16 ± 1
Poids Spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	0,890 ± 0,020
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	10 ± 1
Pot life pour pistolet (h)	3

## Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	max 3
Quantité conseillée par couche	max: 80 g/m <sup>2</sup>
Intervalle entre les couches	1 h

## Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65% : 50 g/m <sup>2</sup>		Séchage en tunnel : 50 g/m <sup>2</sup>	
		Température	Temps
Hors poussière	5'		
Sec au toucher	15'	Ambiant	5'
Survernissable avec polyester	3 h	50°C	15'
Ponçable	3 h	Ambiant	5'
Empilable	3 h		

## Préparation du support:

Ponçage du support brut avec papier grain 180 suivi d'un dépoussiérage soigneux..

**Survernissage:** Avec produits PU ou polyesters

## Nota :

Aucune limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.