



JW---M071/--Cxx

Vernis monocomposant à effet doré

Principales caractéristiques du produit:

Application par pistolet Vernis monocomposant prêt à l'emploi	
--	--

Versions:

/--C46	Or	/--C78	cuivre		
--------	----	--------	--------	--	--

Conseils d'utilisation:	• Surfaces planes	Profils	
Procédés d'application:	Pistolet à godet		
Préparation du produit:	Le produit est prêt à l'usage		

Caractéristiques Chimiques-Physiques

Résidu solide (%)	24±2
Poids spécifique (g/cm ³)	1,040 ± 0,030
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	13 ±1

Caractéristiques Applicatives

Quantités conseillées	1 couche 80 g/m ²
-----------------------	------------------------------

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m ²		Séchage en tunnel : 100 g/ m ²		
		Température	Temps	
Hors poussière	20'	Flash Off	Ambiante	15'
Sec au toucher	120'	Air Laminaire	40°C	40'
		Refroidissement	Ambiante	15'

Préparation du substrat :	Appliquer une ou deux couches de fonds pigmentés PU ou polyesters. Poncer avec papier grade 320, bien nettoyer avant l'application du produit JW---M071/--Cxx.
----------------------------------	--

Remarques et avertissements

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation. A cause des pigments métalliques, des mélangeurs avec turbine métalliques pourraient devenir nécessaires.