



YC---M419

LIANT

Caractéristiques principales

• Efficace en petites doses	• Pour améliorer l'adhésion sur verre
-----------------------------	---------------------------------------

Usage conseillé	Pour améliorer la résistance chimique des produits à l'eau et l'adhésion sur verre.		
Méthode d'application : Bien mélanger le produit pendant et après avoir additionner le produit	% d'utilisation du YC---M419 : de 0,5 à 2,0% max		
		Pour 10 kg	Pour 25 Kg
	Minimum	0,050 Kg	0,125 Kg
	Maximum	0,200 Kg	0,500 Kg
	L'usage de YC---M419 peut prolonger les temps de séchage de la finition. Par conséquent les temps de stockage sont plus long.		

Remarques:

- Bien mélanger le produit pendant l'incorporation du liant.
- Après une période de stockage prolongée, vérifier que le produit est limpide.
- Utiliser le produit additivé dans les 24 heures suivant l'ajout du liant. Après ce laps de temps on rajouter du produit et du liant dans les même proportions de la première utilisation.
- Il est nécessaire d'avoir, en phase d'application, pour le produit comme pour l'ambiance, une température non inférieure à 15°C.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.