



## YI---M007/-----

### Isolant acide mono-composant pinceau et trempage

#### Principales caractéristiques du produit:

- S'applique directement sur les bois à tannin et bois exotiques pour bloquer la formation de taches de tannin et autres ressorties.
- N'altère pas la couleur du bois.
- Peut être utilisé pour des cycles transparents ou pour des cycles laqués.
- Réduit radicalement la formation des taches de tannin.

#### Version :

YI---M007/-----	transparente
-----------------	--------------

<b>Conseils d'utilisation:</b>	• Fenêtres	• Mobilier de jardin	• Decking
<b>Méthodes d'application:</b>	pinceau, rouleau, trempage		
<b>Attention:</b>	Puisque c'est un produit acide, il ne faut pas l'utiliser dans des appareils pouvant avoir des traces de produits avec un Ph majeur de 5 parce que des grumeaux pourraient apparaître.		

#### Caractéristiques physico-chimiques

Extrait sec (%)	21 ± 1
Viscosité Din 2 (S)	49 ± 2
pH	3,50 à 5,00

#### Conditions d'applications

Nombre de couches	1
Grammage conseillé	40-50 g/m <sup>2</sup>

#### Indications générales sur le cycle :

Cycle 1

- nettoyer le bois et poncer avec papier grain 150-180
- Facultatif : pour une durabilité plus élevée appliquer le primer préservant YM---M101 et laisser sécher pendant 2 à 6 heures.
- Appliquer le fond isolant YI---M007/----- et laisser sécher 2 à 6 heures.
- Pour obtenir une surface plus lisse poncer en surface et appliquer directement 2 ou 3 couches de huile hydro pour extérieur (YS---M300, YS---M303, YS---M307). Le temps entre une couche et l'autre est entre 3 et 12 heures.